

Պահպանող քսոլք-Սփրեյ 2 և 4T շարժիչների համար RAVENOL Fogging Oil



0,4 լ

Հոդված:

1360035-400

Հոդված:

1360035-400-05-000

Շտրիխ կոդ:

4014835703742

RAVENOL Fogging Oil Spray – Կոնսերվանտ սփրեյ յուղ՝ պատրաստված Գերմանիայում հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հատուկ հավելումների համալիրի ավելացմամբ:

Կոնսերվանտ յուղ **RAVENOL Fogging Oil Spray** նախատեսված է սեզոնային աշխատող սարքավորումների 2 և 4 հարվածային շարժիչների ներքին պահպանման համար՝ նավակային շարժիչներ, Ձնագնացներ, կարտինգներ, մոտոցիկլներ, կվադրոցիկլներ, մոպեդներ, Սկուտերներ, խոտհնձիչներ, բենզասողոցներ, հարմարվողականներ, խոզանակներ և այլն: հավելանյութերի հատուկ համալիրն ապահովում է յուղի պահպանումը այրման պալատի ամբողջ մակերեսին: Բարձր կաշտակությունը և թափանցելիությունը երաշխավորում են այրման պալատի բոլոր հանգույցների պաշտպանությունը:

Առավելությունները և հատկությունները:

Օգտագործումը **RAVENOL Fogging Oil Spray** ապահովում է.

- խոնավության արդյունավետ տեղահանում և պաշտպանություն կոնդենսատի տեսքից
- հոսալի պաշտպանություն կոռոզիայից
- շարժիչի կյանքի ավելացում
- արագ լվացում վառելիքի խառնուրդով ապամոնտաժման ժամանակ

Օգտագործումը.

1. Տաքացրեք շարժիչը մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը:
2. Յուրաքանչյուր կարբյուրատորի մեջ ներարկեք 50 գրամ պահպանման յուղ (մոտ երկու վայրկյան), երբ շարժիչը պարապ է:

3. Սպասեք երկու վայրկյան և կատարեք վերջին ներարկումը 20 վայրկյանի ընթացքում, կամ մինչև շարժիչը սկսի աղմուկ բարձրացնել, ապա անմիջապես անջատեք շարժիչը:

4. Անջատեք շարժիչը: Հեռացրեք կայծային մոմերը և ստուգեք, մաքրեք կամ փոխարինեք դրանք:

5. Սփրեյ կոնսերվանտ քսանյութը մոմերի վարդակների մեջ: Ձեռքով կամ մեկնարկիչով մի քանի անգամ պտտեք ձեռքի անիվը, որպեսզի յուղը տարածվի այրման պալատի ամբողջ մակերևույթի վրա:

6. Տեղադրեք կայծային մոմերը:

Կոնսերվանտ յուղ **RAVENOL Fogging Oil Spray** իր բաղադրության մեջ չի պարունակում օգոնաքայքայիչ բաղադրիչներ: Որպես պրոպելենտ գազ օգտագործվում է պրոպան-իզոբութանի խառնուրդը:

Օգտագործումը **Fogging Oil Spray** ապահովում է.

- Բազմակողմանիություն, հարմար է բոլոր տեսակի ներքին այրման շարժիչների օգտագործման համար
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Հզոր և արդյունավետ ազդեցություն հատուկ մշակված բաղադրության շնորհիվ
- Սփրեյը չի պարունակում օգոնաքայքայիչ բաղադրիչներ

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուդիտ
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

BRP

779173, 703500910, 496014100, 415130067, 413711900, 219703234, 413711600, 619590094, 779225

Polaris

2870791

Volvo

3809448

Yamalube

ACCSTORRIT32, ACCSTORERITE