

Հավելանյութ-դիզելային վառելիքի կայունացուցիչ RAVENOL Diesel Quality Stabilisator



0,3 l

Հոդված:

1390244-300

Հոդված:

1390244-300-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835802643

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator – հավելանյութ-կայունացուցիչ ' պահեստավորման ընթացքում վառելիքի սկզբնական որակը պահպանելու համար:

Ապահովում է վառելիքի համակարգի հուսալի պահպանում շարժիչի աշխատանքի հարկադիր ընդհատումների պայմաններում շնորհիվ հակաօքսիդանտների և դիսպերսանտների:

Այն ունի գերազանց պաշտպանություն օքսիդացումից նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանում: Կանխում է ծխի առաջացումը և գազի աղտոտումը:

Օգտագործման ոլորտ.

Այն օգտագործվում է դիզելային վառելիքին ավելացնելու համար:

Օգտագործում.

- Մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների ցանկացած դիզելային շարժիչների համար
- Վառելիքի որակի բարելավման համար
- Երկարատև պարզ (պահպանման) տեխնիկայով
- Մեծացնում է պահպանման ժամկետը ' օքսիդացման և կենսաբանական աղտոտման դիմադրության շնորհիվ

Օգտագործում 22ի պարունակությունը լցնել վառելիքի բաքի մեջ: Մեկ շիշ հավելում **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator 40** լիտր դիզելային վառելիքի համար:

Լրացուցիչ. տրանսպորտային միջոցները երկար ժամանակ պահելիս ավելացրեք վառելիքով լցված բաքը:

Դասակարգումներ և բնութագրեր.

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator այն մեծացնում է պահպանման ժամկետը ' օքսիդացման և կենսաբանական աղտոտման դիմադրության, բաղադրության մեջ հակաօքսիդիչների առկայության

պատճառով:

Դիմումը **Diesel Quality Stabilisator** տրամադրում է.

- Պահպանման ընթացքում դիզելային վառելիքի որակի բարելավում
- Մանրէաբանական ադտոտման գործընթացների կանխարգելում
- Պաշտպանություն վառելիքի համակարգում կոռոզիայից և նստվածքներից
- Շարժիչի բարելավված աշխատանք և ցածր ջերմաստիճանի ընդունելիություն
- Ներարկման համակարգում նստվածքների առաջացումը կանխելը
- Ձմեռային դիզելային վառելիքի բարելավված որակ

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
Գույն	Yellow	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	850 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Կառուցման ջերմաստիճան	65 °C	DIN ISO 3679