

RAVENOL ATF Flush ավտոմատ փոխանցման տուփի լվացում



300 մլ

Հոդված:

1390502-300

RAVENOL ATFFlush-ը հատուկ հեղուկ է բոլոր տեսակի ավտոմատ փոխանցման տուփերի մաքրման համար, որը ստեղծվել է ակտիվ մաքրող բաղադրիչի կոնցենտրատի հիման վրա: Պաշտպանում է կոռոզիայից և վաղաժամ մաշվածությունից:

RAVENOL ATFFlush-ը մակերևութային ակտիվ նյութերի փաթեթի օգնությամբ, արդյունավետորեն լուծարում է կեղտը և նստվածքները ավտոմատ փոխանցման տուփերում և հեռացնում դրանք՝ պահպանելով դրանք կախույթի մեջ մինչև օգտագործված յուղի փոխարինումը:

RAVENOL ATFFlush-ը երկարացնում է ավտոմատ փոխանցման տուփերի ծառայության ժամկետը և ապահովում է փոխանցման մեխանիզմների օպտիմալ աշխատանքը:

Օգտագործման հրահանգներ՝

RAVENOL ATF Flush-ը ավելացվում է տաքացված ավտոմատ փոխանցման տուփը մաքրելու համար՝ փոխանցման տուփի յուղը փոխելուց անմիջապես առաջ:

Դեղաչափ՝ 300 մլ **RAVENOL ATF Flush**-ը բավարար է մինչև 8 լիտր յուղի ծավալով ավտոմատ փոխանցման տուփերում օգտագործելու համար, անկախ արտադրողից:

Կիրառում՝ Փոխելուց առաջ 22ի պարունակությունը ավելացրեք տաք փոխանցման տուփի յուղին: Յուղի մակարդակը չպետք է լինի նվազագույնից ցածր: Առավելագույն արդյունքի հասնելու համար թողեք փոխանցման տուփը աշխատի մինչև 15 րոպե՝ տարբեր աշխատանքային բեռների տակ բոլոր փոխանցումների միջև անցնելով: Այնուհետև անմիջապես փոխեք յուղը և ֆիլտրը:

RAVENOL ATF **Flush**-ի օգտագործումը ապահովում է.

- Փոխանցման տուփից աղտոտիչների հեռացում:
- Ավտոմատ փոխանցման տուփի ծառայության ժամկետի ավելացում:
- Պաշտպանություն կոռոզիայից և մաշվածությունից:
- Օպտիմալ փոխանցումատու փոխում:

Հարմար է ավտոմատ փոխանցման տուփերի ապարատային յուղի փոխարինման սարքերում օգտագործելու համար, ինչպիսին է **RAVENOL Dynamic Exchanger-ը**:

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուդիտ
Գույն	դեղին	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Պայթյունի ջերմաստիճան (PM)	182 °C	DIN EN ISO 2592
Մածուցիկություն 40 °C-ում	10 mm ² /s	DIN 51659-2