

# RAVENOL SMO 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:

**1111151-001**

Артикул:

1111151-001-01-999

Штрих-код:

4014835860117



## 4 литра

Артикул:

**1111151-004**

Артикул:

1111151-004-01-999

Штрих-код:

4014835860148



## 5 литров

Артикул:

**1111151-005**

Артикул:

1111151-005-01-999



## 20 литров

Артикул:

**1111151-020**

Артикул:

1111151-020-01-999



## 20 литров, еsobox

Артикул:

**1111151-B20**

Артикул:

1111151-B20-01-888

Штрих-код:

4014835862807



## 60 литров

Артикул:

**1111151-060**

Артикул:

1111151-060-01-999



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1111151-D60**



## 208 литров

Артикул:

**1111151-208**

Артикул:

1111151-208-01-999



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1111151-D28**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                              | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN (RC)                                                                               |                 |
| ILSAC                                                    | GF-5                                                                                  |                 |
| Соответствует требованиям                                | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M |                 |
| Подходит для                                             | Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota                                                  |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 849 g/cm <sup>3</sup>                                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 9.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 56.6 mm <sup>2</sup> /s                                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 159                                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.07 mPa*s                                                                            | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5700 mPa*s                                                                            | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 17.200 mPa*s                                                                          | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -39 °C                                                                                | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.6 %                                                                                 | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 236 °C                                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 7.4 mgKOH/g                                                                           | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.8 %wt.                                                                              | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Chrysler

68523016AA, 68523020AA, 68101997AA, 68101997CA, 04761838PA, 04762630PA, 04762630PC, 68101997AB, 68044414PA, 68524138AA, 68298571PB, 68298571PA, 04761838PB, 68044414PB, 04762630PB, 04761838PC, 04762630PD, 68523009AA, 68523019AA, 04761844PA, 04761844PB, 04761844PC, 04761844PE

### General Motors

109220, 88865609, 109016, 88862630

### Honda

087989143

### Hyundai XTeer

1011135, 1041135, 1061135, 1071135, 1051135, 1200135

**Mitsubishi**

MZ320988, MZ320270, MZ321029, MZ321030

**Nissan**

999PK005W30N, KLAMA05320, KLAM205320, KLANT05301, KLALN05301, KLAN605320, KLAL305301, KLAL205301, KLAN205304, KLAM205304, KLAM205304EU, KLANT05304, KLANT05303, KLALN05304, KLAN605304, KLAL305304, KLAL205304, KLAMA05302, KLAMA0530203, KLAM205302, KLAM20530203, KLAM20530403, KLAN605302, KLAL305302, KLAL205302

**Suzuki**

99M0022R02001, 99M0022R02004

**Toyota**

002791QT5WLX, 002791QT5W, 002791QT5W01

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 5 литров   | 1111151-005-01-999 |           |
| 20 литров  | 1111151-020-01-888 |           |
| 60 литров  | 1111151-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1111151-208-01-999 |           |