

# **RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W-30**

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## **10 литров**

Артикул:

**1121102-010**

Артикул:

1121102-010-01-999

Штрих-код:

4014835847347



## **20 литров**

Артикул:

**1121102-020**

Артикул:

1121102-020-01-999



## **20 литров, esobox**

Артикул:

**1121102-B20**



## **60 литров**

Артикул:

**1121102-060**



## **208 литров**

Артикул:

**1121102-208**

Артикул:

1121102-208-01-999

Штрих-код:

4014835847408



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1121102-D28**



## **1 000 литров**

Артикул:

**1121102-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                    | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CJ-4, CK-4, SN                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ACEA                                                     | E11, E4, E6, E7, E8, E9                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| JASO                                                     | DH-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Одобрено производителем                                  | DTFR 15C100, DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4                                                                                                                                                         |                 |
| Соответствует требованиям                                | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF Extended drain, DDC 93K218, DTFR 13D110 (MB 235.28), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3271-1, MAN M 3297-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3691, MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Voith Retarder B, Volvo CNG |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 852 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 73.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 164                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5900 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 23.200 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.2 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.2 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.97 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Isuzu

1884059120, 5877030050, 5877030060, 5877030040, 5877030070

### Mercedes-Benz

A0009897601, A000989480417FBDR, A000989480413FBDR, A990989170019ABDE, A990989170018ABDW, A990989170018ABDE, A990989170017ABDW, A990989170017ABDS, A990989170017ABDE, A990989170015ABDE, A990989140019FDEE, A990989140019FBDK, A990989140019FBDE, A990989140019FBDD, A990989140018FBDK, A990989140018FBDE, A990989140017FDEW, A990989140017FBDR, A990989140017FBDK, A990989140017FBDE,

A990989140017FBDD, A990989140015FBDK, A990989140013FDEW, A990989140013FBDR, A990989140013FBDK, A990989140013FBDE, A990989140013FBDD, A990989140011FBDR, A990989140011FBDK, A990989140011FBDD, A990989040017CBDB, A990989040015CBDB, A990989040011CBDB, A001989770119FDEE, A001989770119FBDK, A001989770119FBDE, A001989770119FBDD, A001989770118FBDK, A001989770118FBDE, A001989770117FDEW, A001989770117FBDK, A001989770117FBDE, A001989770117FBDD, A001989770115FBDK, A001989770113FDEW, A001989770113FBDK, A001989770113FBDE, A001989770113FBDD, A001989770111FBDK, A001989770111FBDD, A0009899401AAA0, A000989880211ADED, A000989880213ADED, A000989880215ADEE, A000989880217ADEE, A0009899401BRD4, A0009899401BRD6, A0009899401BRE6, A000989480413FDEE, A000989480417FDEE, A000989480419FDEE, A000989480418FDEE, A0009899401AAA4, A0009899401AAA8, A000989700213BDER, A000989700217BDER, A000989880217, A000989880215, QAPDCA000989480411, A001989170117CBDB, A001989170115CBDB, A001989170111CBDB, A000989790619ABDE, A000989790618ABDW, A000989790618ABDE, A000989790617ABDW, A000989790617ABDS, A000989790617ABDE, A000989790615ABDE, A000989790613ABDW, A000989790613ABDE, A000989790611ABDW, A000989790611ABDE, A000989480419FBDK, A000989480419FBDE, A000989480419FBDD, A000989480418FBDK, A000989480418FBDE, A000989480417FDEW, A000989480417FBDK, A000989480417FBDE, A000989480417FBDD, A000989480415FDEE, A000989480415FBDK, A000989480413FDEW, A000989480413FBDK, A000989480413FBDE, A000989480413FBDD, A000989480411FDEE, A000989480411FBDR, A000989480411FBDK, A000989480411FBDE, A000989480411FBDD, A000989790617ADEW, A000989790617ADED, A000989790613ADEW, A000989790613ADED, A000989790611ADEW, A000989790611ADED, A0009899401BRE4, A0009899401, A0009899401AA4

Scania

1901127, 1901128, 1901129, 1901130, 1901131, 2132427

Volvo

85121016

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1121102-020-01-999 |           |