

RAVENOL Standard Truck 10W

Вязкость: 10W**Минеральное****20 литров**

Артикул:
1123610-020

**20 литров, esobox**

Артикул:
1123610-B20

**60 литров**

Артикул:
1123610-060

**208 литров**

Артикул:
1123610-208
Артикул:
1123610-208-01-999
Штрих-код:
4014835738188

**1 000 литров**

Артикул:
1123610-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SF	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Плотность при 20°C	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	36.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	21 mgKOH/g	ASTM D2896

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1123610-020-01-999	
60 литров	1123610-060-01-999	
208 литров	1123610-208-01-000	4014835633780
	1123610-208-01-400	2200000037121