

# **RAVENOL Gasmotorenöl 40**

**Вязкость: 40W**

**Минеральное**



## **20 литров**

Артикул:

**1133105-020**

Артикул:

1133105-020-01-999



## **20 литров, еsobox**

Артикул:

**1133105-B20**



## **60 литров**

Артикул:

**1133105-060**

Артикул:

1133105-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:

**1133105-208**

Артикул:

1133105-208-01-999

## Характеристики

| Наименование              | Значение                | Аудит           |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C        | 872 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Коричневый              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 13.7 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 132 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 108                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -21 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 274 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число            | 5.5 mgKOH/g             | ASTM D2896      |
| Тактность двигателя       | 4T                      |                 |