

RAVENOL MARINE 830 30 TBN8

Вязкость: 30W

Минеральное



1 литр

Артикул:

1163001-001

Артикул:

1163001-001-01-999



4 литра

Артикул:

1163001-004

Артикул:

1163001-004-01-999



10 литров

Артикул:

1163001-010



20 литров

Артикул:

1163001-020

Артикул:

1163001-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:

1163001-B20



60 литров

Артикул:

1163001-060

Артикул:

1163001-060-01-999



208 литров

Артикул:

1163001-208

Артикул:

1163001-208-01-999



1 000 литров

Артикул:

1163001-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CC	
Соответствует требованиям	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Соответствует спецификациям	SAE 30	
Плотность при 20°C	883 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.45 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	102 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	99	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	264 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	8.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.15 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163001-001-06-999	
10 литров	1163001-010-01-999	