

RAVENOL MARINE 1630 30 TBN16

Вязкость: 30W**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1163020-001

Артикул:

1163020-001-01-999

**4 литра**

Артикул:

1163020-004

Артикул:

1163020-004-01-999

**10 литров**

Артикул:

1163020-010**20 литров**

Артикул:

1163020-020

Артикул:

1163020-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:

1163020-B20**60 литров**

Артикул:

1163020-060

Артикул:

1163020-060-01-999

**208 литров**

Артикул:

1163020-208

Артикул:

1163020-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:

1163020-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Соответствует спецификациям	SAE 30	
Плотность при 20°C	890 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	101.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	245 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	16 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	2.21 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163020-001-06-999	
10 литров	1163020-010-01-999	