

RAVENOL MARINEOIL PETROL 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное

1 литр



Артикул:
1163200-001

4 литра



Артикул:
1163200-004

10 литров



Артикул:
1163200-010

20 литров



Артикул:
1163200-020

20 литров, еsobox



Артикул:
1163200-B20

60 литров



Артикул:
1163200-060

208 литров



Артикул:
1163200-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	879.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	134	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163200-001-01-999	
4 литра	1163200-004-01-999	
10 литров	1163200-010-01-999	
20 литров	1163200-020-01-999	
60 литров	1163200-060-01-999	
208 литров	1163200-208-01-999	