

# RAVENOL ATF Fluid

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1213101-001**  
Артикул:  
1213101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835733411



## 4 литра

Артикул:  
**1213101-004**  
Артикул:  
1213101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835733497



## 10 литров

Артикул:  
**1213101-010**  
Артикул:  
1213101-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1213101-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1213101-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1213101-060**  
Артикул:  
1213101-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835733466



## 208 литров

Артикул:  
**1213101-208**  
Артикул:  
1213101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835733480



## 1 000 литров

Артикул:  
**1213101-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                | Аудит           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям | ATF TASA, Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C120 (MB 236.2), MAN 339 Type A, MB 236.2, Renk Doromat |                 |
| Плотность при 20°C        | 848 g/cm <sup>3</sup>                                                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Красный                                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 7.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 34.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 187                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -48 °C                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 210 °C                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

Mercedes-Benz

A0009892603, A000989260310, A0009892603

Nissan

KLE2100002, KLE2100004, KLE2100020

УАЗ

000000473401400, 473401400

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код     |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 литр            | 1213101-001-01-000 | 4014835130937 |
|                   | 1213101-001-06-999 | 2200000036568 |
| 10 литров         | 1213101-010-01-999 |               |
| 20 литров         | 1213101-020-01-999 |               |
| 20 литров, есобох | 1213101-B20-01-888 |               |
| 60 литров         | 1213101-060-01-000 | 4014835131163 |
| 208 литров        | 1213101-208-01-999 |               |
| 208 литров        | 1213101-208-01-000 | 4014835131187 |
|                   |                    | 2200000046932 |