

RAVENOL ATF Fluid Type F

Минеральное



1 литр

Артикул:
1213105-001
Артикул:
1213105-001-01-999
Штрих-код:
4014835733718



4 литра

Артикул:
1213105-004
Артикул:
1213105-004-01-999
Штрих-код:
4014835733794



10 литров

Артикул:
1213105-010
Артикул:
1213105-010-01-999



20 литров

Артикул:
1213105-020



20 литров, esobox

Артикул:
1213105-B20



60 литров

Артикул:
1213105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1213105-D60



208 литров

Артикул:
1213105-208



1 000 литров

Артикул:

1213105-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330	
Плотность при 20°C	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	185	DIN ISO 2909
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Ford

XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F, A80SX19547AA, 5006342

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1213105-001-01-000	4014835641310
	1213105-001-06-999	2200000034458
10 литров	1213105-010-01-999	
20 литров	1213105-020-01-999	
20 литров, есобох	1213105-B20-01-888	
60 литров	1213105-060-01-999	
208 литров	1213105-208-01-999	