

# RAVENOL Getriebeoel EPX 140 GL-4/GL-5

**Вязкость: 140W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1223210-001**  
Артикул:  
1223210-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1223210-004**  
Артикул:  
1223210-004-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1223210-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1223210-020**  
Артикул:  
1223210-020-01-999



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1223210-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1223210-060**  
Артикул:  
1223210-060-01-999



## 208 литров

Артикул:  
**1223210-208**  
Артикул:  
1223210-208-01-999



## 1 000 литров

Артикул:  
**1223210-700**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                        | Аудит           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-4, GL-5                                                                                      |                 |
| Соответствует требованиям             | CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MIL-L-2105 D, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B |                 |
| Подходит для                          | GM                                                                                              |                 |
| Плотность при 20°C                    | 894 g/cm <sup>3</sup>                                                                           | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Коричневый                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 26 mm <sup>2</sup> /s                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 352 mm <sup>2</sup> /s                                                                          | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 97                                                                                              | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -12°C      | 55.000 mPa*s                                                                                    | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -21 °C                                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 222 °C                                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                                                              | ASTM D130       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 литр            | 1223210-001-06-999 |           |
| 10 литров         | 1223210-010-01-999 |           |
| 20 литров, есобох | 1223210-B20-01-888 |           |