

RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

Вязкость: 80W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223303-001



4 литра

Артикул:
1223303-004



10 литров

Артикул:
1223303-010
Артикул:
1223303-010-01-999



20 литров

Артикул:
1223303-020
Артикул:
1223303-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1223303-B20



60 литров

Артикул:
1223303-060



208 литров

Артикул:
1223303-208



1 000 литров

Артикул:
1223303-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	114.400 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130