

RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS

Вязкость: 85W-90

Минеральное



10 литров

Артикул:
1223310-010
Артикул:
1223310-010-01-999
Штрих-код:
4014835881785



20 литров

Артикул:
1223310-020
Артикул:
1223310-020-01-999
Штрих-код:
4014835881808



20 литров, еsobox

Артикул:
1223310-B20



60 литров

Артикул:
1223310-060



208 литров

Артикул:
1223310-208



1 000 литров

Артикул:
1223310-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
ASTM	D7450	
Соответствует требованиям	MAN 342 N, MIL-L-2105 D, Volvo 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	
Подходит для	Liebherr Cranes	
Плотность при 20°C	885.3 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.9 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	136 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	194 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Остатки и зола	>2300	ASTM D7751
Рекомендации	ASTM D7450, Liebherr Cranes, MAN 342 N, MIL-L-2105 D, VOLVO 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	