

RAVENOL MOTOGEAR 75W-90 GL-4

Вязкость: 75W-90

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1250050-001

Артикул:

1250050-001-01-999

Штрих-код:

4014835735118



4 литра

Артикул:

1250050-004

Артикул:

1250050-004-01-999

Штрих-код:

4014835735194



20 литров

Артикул:

1250050-020



20 литров, esobox

Артикул:

1250050-B20

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Плотность при 20°C	840 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	16.8 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	108.8 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	168	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3