

RAVENOL STOU 20W-40

Вязкость: 20W-40



20 литров

Артикул:
1310114-020
Артикул:
1310114-020-01-999
Штрих-код:
4014835740129



20 литров, еcobox

Артикул:
1310114-B20



60 литров

Артикул:
1310114-060



208 литров

Артикул:
1310114-208
Артикул:
1310114-208-01-999
Штрих-код:
4014835740181



1 000 литров

Артикул:
1310114-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Плотность при 20°C	883 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	112	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6860 mPa*s	ASTM D5293

Аналоги OEM

Yamalube
ACCTRANSPLUS

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1310114-060-01-999	