

RAVENOL Catoel TO-4 30

Вязкость: 30W**Минеральное****20 литров**

Артикул:

1310613-020

Артикул:

1310613-020-01-999

Штрих-код:

4014835740327

**20 литров, еcobox**

Артикул:

1310613-B20**208 литров**

Артикул:

1310613-208

Артикул:

1310613-208-01-999

Штрих-код:

4014835740389

**1 000 литров**

Артикул:

1310613-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	880.1 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	95.7 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Caterpillar

7X7855, 143487

Volvo

15002772, 1161944, 1161943

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549