

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 32

Вязкость: 32W**Минеральное****20 литров**

Артикул:
1323124-020

**20 литров, еcobox**

Артикул:
1323124-B20

**60 литров**

Артикул:
1323124-060

**208 литров**

Артикул:
1323124-208
Артикул:
1323124-208-01-999
Штрих-код:
4014835759787

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, MAN N 698, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SEB 181.222, SEB 181.226, Thyssen TH-N256-142, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	AFNOR NF E 48-603 HM, DIN 51524-2, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158, ISO 6743-4 HM, MS1004 HM, SAE MS 1004 HM, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Плотность при 20°C	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	124	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323124-020-01-999	