

# **RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP)**

**Вязкость: 100****Минеральное****20 литров**

Артикул:

**1323207-020**

Артикул:

1323207-020-01-999

**20 литров, еsobox**

Артикул:

**1323207-B20****60 литров**

Артикул:

**1323207-060**

Артикул:

1323207-060-01-999

**208 литров**

Артикул:

**1323207-208**

Артикул:

1323207-208-01-999

Штрих-код:

4014835760486

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                     | Аудит           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV                                                                                                                                                                                        |                 |
| Плотность при 20°C          | 871 g/cm³                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                                                                                                                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 14.4 mm²/s                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 99.9 mm²/s                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 148                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -30 °C                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 260 °C                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |