

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 32

Вязкость: 32W

Минеральное



5 литров

Артикул:
1323304-005



20 литров

Артикул:
1323304-020



20 литров, еcobox

Артикул:
1323304-B20
Артикул:
1323304-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1323304-060



208 литров

Артикул:
1323304-208
Артикул:
1323304-208-01-999
Штрих-код:
4014835760684



1 000 литров

Артикул:
1323304-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Müller , Parker Denison HF-0	
Соответствует спецификациям	AFNOR NF E 48-603 HM, DIN 51524-2, ISO 11158 HM, ISO 6743-4 HM, JCMAS HK, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318	
Плотность при 20°C	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	5.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	31.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	107	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323304-005-01-999	
20 литров	1323304-020-01-888 1323304-020-01-999	
60 литров	1323304-060-01-999	