

# ***RAVENOL Kompressorenoel VDL 32***

**Вязкость: 32W**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:

**1330097-020**



**208 литров**

Артикул:

**1330097-208**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                  | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует спецификациям | DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH |                 |
| Подходит для                | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER                                 |                 |
| Плотность при 20°C          | 854 g/cm³                                                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                    | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 5.8 mm²/s                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 32.1 mm²/s                                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 122                                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -27 °C                                                                                    | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 222 °C                                                                                    | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1330097-020-01-999 |           |