

RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl

Вязкость: 32W

Минеральное



5 литров

Артикул:

1330304-005

Артикул:

1330304-005-01-999

Штрих-код:

4014835757158



20 литров

Артикул:

1330304-020

Артикул:

1330304-020-01-999

Штрих-код:

4014835757127



60 литров

Артикул:

1330304-060



208 литров

Артикул:

1330304-208

Артикул:

1330304-208-01-999

Штрих-код:

4014835757189

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330304-005-01-000	4014835654051
		2200000019226
		2200000020703
20 литров	1330304-020-01-000	4014835654020
208 литров	1330304-208-01-999	
208 литров	1330304-208-01-000	2200000048394
		4014835654082
208 литров	1330304-208-01-000	4014835654082
		2200000048394
		4014835803152