

RAVENOL SCR 68 Screw Kompressorenöl

Вязкость: 68

Минеральное



5 литров

Артикул:
1330306-005



20 литров

Артикул:
1330306-020



60 литров

Артикул:
1330306-060



208 литров

Артикул:
1330306-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	FZG Test A 8,3/90, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592
Разрушение при многоступенчатом нагружении	12	DIN 51354/2
Старение - CCR	2000 %	DIN 51587

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330306-005-01-999	
20 литров	1330306-020-01-999	
60 литров	1330306-060-01-999	
208 литров	1330306-208-01-999	