

RAVENOL Getriebeoel CLP 100

Вязкость: 100**Минеральное****20 литров**

Артикул:
1332107-020

**20 литров, еcobox**

Артикул:
1332107-B20

**208 литров**

Артикул:
1332107-208
Артикул:
1332107-208-01-999
Штрих-код:
4014835761582

**1 000 литров**

Артикул:
1332107-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	875 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.4 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	106.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1332107-020-01-999	
208 литров	1332107-208-01-000	2200000044082 4014835643185