

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 460

Вязкость: 460

Полностью синтетическое



10 литров

Артикул:
1332211-010



20 литров

Артикул:
1332211-020
Артикул:
1332211-020-01-999
Штрих-код:
4014835762428



60 литров

Артикул:
1332211-060



208 литров

Артикул:
1332211-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	58.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	453.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	200	DIN ISO 2909
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	268 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на медную полосу при 150°C	1a	ASTM D130

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1332211-060-01-999	
208 литров	1332211-208-01-999	