

# RAVENOL *Feinmechanik-Öl*

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1350360-001**  
Артикул:  
1350360-001-01-000  
Штрих-код:  
4014835170117



## 5 литров

Артикул:  
**1350360-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1350360-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1350360-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1350360-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1350360-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1350360-208**



## 100 мл

Артикул:  
**1350360-100**  
Артикул:  
1350360-100-05-050  
Штрих-код:  
4014835170056

Характеристики

| Наименование              | Значение                | Аудит           |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C        | 834 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Светлый                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 6 mm <sup>2</sup> /s    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 32.1 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 135                     | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -18 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 190 °C                  | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 1 литр     | 1350360-001-01-999 |           |
| 10 литров  | 1350360-010-01-999 |           |
| 20 литров  | 1350360-020-01-999 |           |
| 60 литров  | 1350360-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1350360-208-01-999 |           |
| 100 мл     | 1350360-100-05-000 |           |