

RAVENOL Bettbahnöl 32

Вязкость: 32W

Минеральное



208 литров

Артикул:

1350374-208

Артикул:

1350374-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2, GM LW-03-1-04	
Соответствует спецификациям	AFNOR E 60-203 HG, AFNOR E 60-203 L-G, DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2, GB 11118.1-94 L-HG, GB 11118.1-94 L-HM, ISO 11158 HG, ISO 11158 HM, ISO 19378 GA, ISO 19378 GB, ISO 6743-13 GA, ISO 6743-13 GB, ISO 6743-6 CKC, SAE MS 1007 Type E, SH/T 0361-98 L-G	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	5.75 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	31.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	216 °C	DIN EN ISO 2592