

RAVENOL TTC COLD CLIMATE -60C Protect C11



1,5 литра

Артикул:

1410140-150

Артикул:

1410140-150-01-999

Штрих-код:

4014835841086



5 литров

Артикул:

1410140-005

Артикул:

1410140-005-01-999

Штрих-код:

4014835841116



10 литров

Артикул:

1410140-010



20 литров

Артикул:

1410140-020



60 литров, пластик

Артикул:

1410140-060

Артикул:

1410140-060-01-999

Штрих-код:

4014835796263



208 литров

Артикул:

1410140-208

Артикул:

1410140-208-01-999

Штрих-код:

4014835796287

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ASTM	D1384, D2570, D2809, D3306, D4985, D6210 Type 1-FF	
Соответствует требованиям	AFNOR R15-601, BS 6580 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97 B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 Type NF, O Norm V 5123, SAE J 1034, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C	
Подходит для	Suzuki	
Плотность при 20°C	1110 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
pH при 20°C	8,0	ASTM D1287
Температура замерзания	-60 °C	ASTM D1177